

WIDEX TV PLAY 2



HAUPTMERKMALE

- Direkte Audioübertragung mit 2,4 GHz vom TV-Gerät an kompatible Hörsysteme
- Patentgeschützte Doppelantennentechnologie mit maximaler Übertragungsstabilität
- Optional optischer Eingang (Toslink) oder Analogeingang
- Wechsel zwischen Audiomodi Stereo und Mono
- Stromversorgung über Mikro-USB-Anschluss
- Elegantes und diskretes Design

TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATIONEN – FUNK

Frequenzbereich	2,40–2,48 GHz
Funkbandbreite	2 MHz
Kanalanzahl	40 logische Kanäle
Modulation	Gaußsche Frequenzumtastung
Sendeausgangsleistung	10 mW
Reichweite	Bis zu 15 m in Sichtweite
Tastgrad	Max. 20 %

Entspricht den folgenden Normen/Zulassungen	EN 62479 EN 62368-1 EN 300 328 EN 301 489-17 EN/IEC 60601-1-2 FCC Teil 15 C IC RSS-247 CE-Kennzeichnung
---	--

SPEZIFIKATIONEN – AUDIO

Frequenzbereich	100 Hz–11 kHz
Eingang	Ein optischer Eingang (Toslink) und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse, analog, Stereo/optischer Ausgang
Übertragung	Stereo- oder Mono-Modus
Verzögerung	30 ms*

* im Verhältnis zum Schall des TV-Tons, der sich bei einem Betrachtungsabstand von 3,7 m zum TV-Gerät durch die Luft ausbreitet.

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN UND BETRIEBSBEDINGUNGEN

Eingangsspannung	5 V über Mikro-USB
Netzteil	Minimal 0,75 W (150 mA) über Mikro-USB
Stromverbrauch	Max. 0,75 W (150 mA) während Übertragung Max. 0,25 W (50 mA) im Standby-Betrieb
Temperatur (Betrieb)	0 °C - 45 °C
Temperatur (Lagerung)	10 °C - 40 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit	10 % - 90 %

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen (T/B/H)	82/158/22 mm
Gewicht	105 g

ÜBERSICHT

1. LED
2. Mikro-USB-Anschluss für Stromversorgung
3. Optical IN
4. Analog IN/Optical OUT
5. Schalter zum Wechseln zwischen Bluetooth-Protokollen (WICL oder LE Audio)
6. Taste „Einstellungen“
7. Schalter zum Wechseln zwischen 2 Hörsystemen oder 1 Hörsystem (Stereo- bzw. Mono-Modus)

